

Декларация ТС № RU Д-РУ.АЯ02.В.00661 с 18.12.2014 г. по 17.12.2019 г., зарегистрирована ОС продукции ООО «ЦСМВ».

Номер резервуара: 516

Дата изготовления продукта: 06.08.2016

Номер партии: 249

Дата отбора проб: 06.08.2016

Уровень наполнения резервуара / масса: 1030 см / 7684 т

Дата проведения анализов: 06.08.2016

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 3122	не менее 51	не менее 51,0	53,0
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	-----	не менее 46,0	55,0
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-----	820,0 - 845,0	835,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ ЕН 12916	не более 8	не более 8,0	4,1
5	Массовая доля серы, мг/кг, для топлива: К5	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	10
6	Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, °C** для летнего и межсезонного дизельного топлива	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	66
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.*	ЕН ИСО 10370	-----	не более 0,3	0,02
8	Зольность, % масс.*	ГОСТ 1461	-----	не более 0,01	отс.
9	Массовая доля воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	-----	не более 200	31
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12662	-----	не более 24	7
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-----	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность:* общее количество осадка, г/м ³	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	-----	не более 25	8
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	368
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	-----	2,000 - 4,500	3,11
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, перегоняется, % об. при температуре 350°C, перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °C	ГОСТ 2177(метод А)	----- ----- не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	27,0 94,0 355
16	Предельная температура фильтруемости, °C** дизельного топлива летнего	ГОСТ 22254	не определяется	не выше минус 5	-7
Дополнительные информационные показатели:					
17	Температура помутнения, °C**	ГОСТ 5066	-----	-----	-2

Примечание: * - показатель определяют периодически в соответствии с НД
** - согласно договора № НП16004 от 01.12.2015 с АК "Транснефть"

Сведения о присадках: Содержит смазывающую (0,0135% масс.) присадку.
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5, ДТ-Л-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 32511-2013

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра)
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НХ4

Начальник ЦККП ИЦ

Е. Г. Панков

Дата выдачи

06.08.2016

Контролер качества

Н. Н. Казакова

Время выдачи

4:30:00

